

# Gr-Wax

## Huuhteluvaha.

Gr-Wax on synteettisiä- ja luonnonvahoja sisältävä kuuma- ja huuhteluvaha. Käytetään pintajännityksen laukaisijana auton pesun jälkeen huuhteluedessä. Jättää auton maali-pintaan suojaavan kalvon.

Hyväksytty pesuaine ÖKL 311, 312, 313.

## Käyttökohteet

Automaatti- ja harjapesulinjat.

## Käyttösuositus

Laimennus automaatti- ja harjapesulinjoissa:  
esilaimennus 1:50-100.

Harjalinjoissa, joissa automaattinen vahan syöttö,  
käytetään tiivisteenä. Koneen säätö säädetään  
vastaamaan käyttöliuosta 1:100.

Korkeapainelaitteet: esilaimennus 1:50-100. Vahan  
levityksen jälkeen huuhtelu runsaalla vedellä.

## Turvallisuusohjeet

Terveydelle haitallista nieltynä. Ärsyttää silmiä ja ihoa.  
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla  
vedelle (15 min. Ajan) ja mentävä lääkäriin.



## Pakkauskoot

- 25 L kanisteri
- 200 L tynnyri

## Tekniset tiedot:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| pH tiivisteessä | 4             |
| ulkonäkö        | vihreä neste  |
| tuoksu          | sitrus        |
| tiheys          | n. 1kg/L      |
| R-lausekkeet    | R 22, R 36/38 |
| S-lausekkeet    | S 26          |

## Noso-Tuote Oy

Sulantie 19F

PL 137

04301 TUUSULA

puh. 09-2759299

fax 09-2732291

noso-tuote.oy@elisinet.fi