

# GROJET GRAFFITINPOISTO

## GRAFFITIEN POISTOON

Graffitinpoisto poistaa nopeasti ja vaivattomasti graffitit pintoja vahingoittamatta. Soveltuu metalli-, keramiikka-, lasi-, vinyyli- ja marmoripinnoilta poistettaville graffiteille. Ei vahingoita pleksi- eikä muovipintoja.

## KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ tussinjaljet
- ✓ aerosolimaalit
- ✓ liituvärit
- ✓ painovärit
- ✓ lateksimaalit

## KÄYTTÖSUOSITUS

Levitetään puhdistettavalle pinnalle sumuttamalla tai liinalla. Pyyhitään tai pestään pois pinnalta. Elintarviketeollisissa astioissa yms. sellaisissa käytettävissä kohteissa huomioitava huolellinen huuhtelu vedellä. Puhdistettu pinta tulee myös pestä emäksisellä pesuaineella, jonka pH on 8-10 ja vielä kerran huuhdeltava uudelleen. Vanha ja kuivunut tussi tai maali vaativat pidemmän vaikutusajan tai jopa useamman käsittelykerran.

## TURVALLISUUSOHJEET

**Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.**

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan orsaka dåsighet och yrsel. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. Skydda mot värme / gnistor / öppna lågor / heta ytor. - Ingen rökning. Säilytä tiiviisti suljettuna. Håll behållaren tätt stängd.

Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa. Vid brand: Använd torr sand, pulver eller alkoholbeständigt skum för att släcka elden.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras utom räckhåll för barn.

Varottava aineen joutumista iholle. Undvik kontakt med huden.



## TIEDOT

Pakkauskoot ja -erät:

- ✓ 12 x 1L
- ✓ 3 x 5L

Tuotetiedot:

1-metoksi-2-propanoli 50-99%

Tekniset tiedot:

pH -  
ulkonäkö kirkas neste  
tuoksu hapan  
leimahduspiste n. 31°C  
H ja P-Lausekkeet:  
P102, P305+P351, P280, P262  
H335, H315, H226



VAARA FARA



Valmistaja:

NOSOY

PL 6, 13721 PAROLA

Puh: 09-275 9299

grojet@nosoy.fi

www.nosoy.fi